

Описание



- 5 программ стерилизации;
- Защита от перегрева и низкого уровня воды;
- Система защиты от открывания;
- Разъём для подключения термопары;
- Автоматический таймер вентиляции системы;
- Предохранительный и выпускной клапаны;
- Манометр;

- Не требуется подключение к водопроводу;
- Сенсорный дисплей;
- Изготовлен из нержавеющей стали.

Технические характеристики

Объём, л

60

Размеры камеры (ДхГ), мм

350x640

Внешние размеры (ШхГхВ), мм

530x700x1040

Температура, С

100x138

Давление, бар

0,2?2,4

Вес (нетто), кг

130

Электрические параметры

Фаза

1

Напряжение, В

230

Ток, А

13

Загрузка стеклянных колб DURAN

500 мл

24

1000 мл

16

2000 мл

6

Аксессуары

AAR 130

Встроенный принтер

AAP800

Контролер на 10 программ

AAR120

RS 232 интерфейс

AAP007

Воздушное охлаждение

ААН340

Корзина из нержавеющей стали на ? высоты бака

ААН342

Корзина из нержавеющей стали на ? высоты бака для режима термиче

ААН074

Загрузочная опорная плита

ААН308

Запасная бутылка для конденсата

горизонтальной загрузкой
Т

Компактные автоклавы Astell с
АМВ220В

АМВ
230
ВТ

АМВ
240
ВТ

и компактный автоклав с вертикальной загрузкой

АМА
240
ВТ

аналогичны моделям АМВ 420 ВТ, АМВ 430 ВТ, АМВ 440 ВТ и АМА
440 ВТ, отличаются наличием функции

Auto

-

Fill

(автозаполнения).