

## Описание



- 5 программ стерилизации;
- Защита от перегрева и низкого уровня воды;
- Разъём для подключения термопары;
- Автоматический таймер вентиляции системы;
- Предохранительный и выпускной клапаны;
- Манометр;
- Не требуется подключение к водопроводу;
- Сенсорный дисплей;
- Изготовлен из нержавеющей стали;

- Полки (аксессуар).

## **Технические характеристики**

**АМВ 420 ВТ**

**АМВ 430 ВТ**

**АМВ 440 ВТ**

**Объём, л**

**30**

**40**

**60**

**Размеры камеры (Д?Г), мм**

350?360

350?460

350?660

Внешние размеры (Ш?Г?В), мм

520?540?780

520?780?540

520?980?540

Температура, °С

100?138

100?138

100?138

Давление, бар

0,2?2,4

0,2?2,4

0,2?2,4

Электрические параметры

Фаза

1

1

1

Напряжение, В

230

230

230

Ток, А

13

13

13

Вес (нетто), кг

96

96

Загрузка стеклянных колб DURAN

500 мл

10

14

21

1000 мл

8

11

15

2000 мл

2

3

4

□

*Аксессуары*

AA R 130

Встроенный принтер

AA P800

Контролер на 10 программ

AA R120

RS 232 интерфейс

AA P007

Воздушное охлаждение